

TURBO FIRE



SCHEMA TECNICA PELLET

PARAMETRO	VALORI
Diametro (D)	mm 6 (±1)
Contenuto idrico (M)	≤8%
Ceneri	≤0,3%
Durabilità meccanica (DU)	≥98%
Particelle fini (< 3,15 mm)	≤0,3%
Additivi chimici	assenti
Potere calorifico	≥4,9 kWh/kg
Potere calorifico (d.b.)	≥5,25 kWh/kg
Densità apparente (BD)	600 ≤ BD ≤ 850 kg/m ³
Temperatura di fusione delle ceneri	≥1.500 °C



Sacchetto da Kg 15

TURBO FIRE è prodotto in Francia con segatura di pura conifera, vergine e scortecciata, senza additivi o agenti leganti.

Selezionato tra le migliori produzioni d' Oltralpe, TURBO FIRE rispetta i più rigorosi requisiti e parametri previsti dalla normativa europea coniugando qualità certificata, ottime prestazioni e prezzo economico.



FR012

E' garanzia di qualità e sicurezza

Prodotto in Francia con segatura di legno vergine di conifere



Via Mamino, 20 - 12071 BAGNASCO (CN) - Tel. 0174.716630 - Fax 0174.713977 - info@sercompellet.it - www.sercompellet.it