

Disponibile in sacchetti da
Kg 15 e Kg 10



SCHEDA TECNICA PELLETTA

| PARAMETRO | VALORI |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diametro (D) | mm 6 (±1) |
| Umidità (M) | 5,3% |
| Ceneri | 0,28% |
| Durabilità meccanica (DU) | 98,2% |
| Polveri (< 3,15 mm) | 0,4% |
| Additivi chimici | assenti |
| Potere calorifico inferiore | 5,003 kWh/kg |
| Densità apparente (BD) | 726 kg/m ³ |
| Temperatura di rammollimento ceneri | 1.490 °C |

Pellet di legno realizzato
con materia prima
a base di **abete rosso** scortecciato



high quality
WOOD PELLET

White Stag è prodotto con materia prima selezionata a base di abete rosso proveniente dalle foreste dei paesi baltici. E' caratterizzato dal colore chiaro, basso residuo cenere e alto rendimento. White Stag risponde ai più alti standard qualitativi e commerciali.

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il più alto standard qualitativo agli operatori del settore e ai consumatori più esigenti.