

TURBO FIRE

 PELLET
MADE IN FRANCE

SCHEDA TECNICA PELLET

| PARAMETRO | VALORI |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro (D) | mm 6 (±1) |
| Contenuto idrico (M) | ≤ 8% |
| Ceneri | ≤ 0,3% |
| Durabilità meccanica (DU) | ≥ 98% |
| Particelle fini (< 3,15 mm) | ≤ 0,3% |
| Additivi chimici | assenti |
| Potere calorifico | ≥ 4,9 kWh/kg |
| Potere calorifico (d.b.) | ≥ 5,25 kWh/kg |
| Densità apparente (BD) | 600 ≤ BD ≤ 750 kg/m ³ |
| Temperatura di fusione delle ceneri | ≥ 1.500 °C |



Sacchetto da Kg 15

TURBO FIRE è prodotto in Francia con segatura di pura conifera, vergine e scortecciata, senza additivi o agenti leganti.

Selezionato tra le migliori produzioni d' Oltralpe, TURBO FIRE rispetta i più rigorosi requisiti e parametri previsti dalla normativa europea coniugando qualità certificata, ottime prestazioni e prezzo economico.



FR012

E' garanzia di qualità e sicurezza

Prodotto in Francia con segatura di legno vergine di conifere



Via Mamino, 20 - 12071 BAGNASCO (CN) - Tel. 0174.716630 - Fax 0174.713977 - info@certopellet.it - www.certopellet.it